

4. Na-isolatie **bestaande buitenmuur via buitenzijde** en **bestaande spouwmuur** door aannemer voor bestaande eengezinswoningen, die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari 1998.

INSTALLATIE ADRES

Het betreft een bestaande eengezinswoning, in gebruik genomen vóór 1 januari 1998, die geen deel uitmaakt van een groter geheel.

Bouwjaar woning: .....

Straat: .....Nr. ....

Postcode: ..... Gemeente: .....

GEGEVENS ISOLATIEMATERIALEN

bestaande buitenmuur via buitenzijde

Rd-waarde van de isolatiematerialen: .....m<sup>2</sup> K/W

bestaande spouwmuur

minimumbreedte van de spouw: .....mm

bestaande buitenmuur via buitenzijde **en** bestaande spouwmuur

HANDTEKENING EN BIJ TE VOEGEN STUKKEN

De aanvrager verklaart dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen zoals in de algemene - en actievoorwaarden en voegt hierbij :

- kopie en betalingsbewijs van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, met vermelding van het plaatsingsadres, merk, het type, de soort, het aantal m<sup>2</sup>, de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur), de datum van uitvoering (indien spouwmuurisolatie) en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.
- De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op datum van aanvraag subsidie. De factuur mag ten vroegste dateren van NA 1-1-2023.
- Voor spouwmuurisolatie: ook een kopie van de 'Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1'.

Datum: ..... Handtekening: .....

Dit formulier moet samen met de nodige bewijsstukken worden teruggestuurd naar Gemeentebestuur Zulte, milieudienst, Centrumstraat 8, 9870 Zulte.

**ATTEST VAN DE AANNEMER**

Bedrijf: .....

Contactpersoon: .....

Straat: .....Nr. ....

Postcode: .....Gemeente: .....

Telefoon: ..... Fax: ..... BTW-nr. ....

Ik verklaar hierbij spouw- en/of buitenmuurisolatie te hebben geplaatst op voormeld uitvoeringsadres. De geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de algemene- en actievoorwaarden.

STS-referentienummer: 71.1 - \_ \_ \_ - \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Als het gaat om spouwmuurisolatie voegt u hierbij een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.

**Spouwmuurisolatie:**

Soort materiaal	Merk	Type	Lambda waarde	Aantal lagen	Totale dikte (mm)	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )
Minerale wol						
PIR/PUR (polyurethaan)						
EPS (thermoparels)						
Bio-ecologisch						
Ander						
					<b>TOTAAL:</b>	

**Buitenmuurisolatie:**

Soort materiaal	Merk	Type	Rd-waarde	Aantal lagen	Totale dikte (cm)	Oppervlakte (m <sup>2</sup> )
Minerale wol						
PIR/PUR (polyurethaan)						
Bio-ecologisch						
Ander						
					<b>TOTAAL:</b>	

Datum: .....

Handtekening en stempel installateur: .....

## ALGEMENE VOORWAARDEN

De premie is enkel geldig voor bestaande eengezinswoningen die in gebruik genomen zijn vóór 1 januari 1998 en die enkel gebruikt worden voor bewoning.

Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen die aan de E-peil eisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.

Appartementen, bedrijfsgebouwen met een woning in en méérgezinswoningen komen niet in aanmerking voor een subsidie.

De premieaanvraag is geldig voor facturen van NA 1-1-2023. De factuur is maximaal 1 jaar oud op datum van de aanvraag. De premieaanvraag dient ons te bereiken voor 1 december van het jaar waarin de premie aangevraagd wordt.

De premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke bouw- en/of renovatiepremie, indien een dergelijke premie werd toegestaan. Indien voor de installatie ook een gewestelijke premie of een premie van Fluvius kan verkregen worden, wordt die eindbeslissing ook bij voorkeur toegevoegd. De som van eventuele premies van Fluvius, Mijnverbouwpremie, het Vlaamse Gewest en de gemeente mag de totale kostprijs aangerekend op factuur (incl. btw) niet overschrijden.

In de gevallen waar de aangegeven verbintenissen niet meer worden nagekomen, kan de gemeente haar toelage terugvorderen, verhoogd met de wettelijke intresten te rekenen vanaf de datum waarop niet meer werd voldaan aan de gestelde voorwaarden. Hetzelfde geldt als blijkt dat het certificaat of installatiebewijs niet voldoende zijn om een optimale werking te garanderen.

## ACTIEVOORWAARDEN

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie en betaalbewijs van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het plaatsingsadres, merk, het type, de soort, het aantal m<sup>2</sup>, de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur), de datum van uitvoering (indien spouwmuurisolatie) en de kostprijs van de isolatie en plaatsing. Bewijs van betaling moet eveneens bijgevoegd worden.

Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.

De spouwmuur- of de buitenisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.

Eisen voor spouwmuurisolatie:

- De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter.
- De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
- Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mk bedragen.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002.
- De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledige voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. De premie kan slechts worden toegekend nadat het Vlaams energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat voldaan is aan de STS.

Eisen voor buitenmuurisolatie:

- De R-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatst materiaal moet minimum 3,0 m<sup>2</sup> K/W bedragen. De Rd-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3,0 m<sup>2</sup> K/W te komen.
- Enkel na-isolatie aan de buitenkant van al bestaande buitenmuur komt in aanmerking.

- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen NBN B62-002 of ETA (Europees Technische goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites [www.butgb.be](http://www.butgb.be), [www.eota.be](http://www.eota.be) of [www.vibe.be](http://www.vibe.be). Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.